

CORDE NYLON

Composition :

100% Nylon (Polyamide, PA)

Origine :

Fabriqué en UE

Utilisation :

Amarrage, ligne de mouillage, pêche, industrie, BTP

Caractéristiques principales :

Cordage résistant au sel de mer, au ragage et aux UV. Grande résistance aux charges, fort allongement à la rupture (30%).

Excellente absorption des chocs. Allongement 15-30%.

Réaction à l'eau :

Non flottant, densité 1,14. Absorbe rapidement l'eau. Perd 20% de sa résistance lorsqu'il est mouillé. Résistant au sel de mer.

Résistance aux UV :

Excellente résistance aux UV

Réaction aux agents chimiques :

Résiste aux mites, bactéries, alcalis forts (ammoniaque, soude) et agents de blanchiment. Sensible aux acides minéraux, formiques, acétiques concentrés et certains phénols.

Propriétés thermiques :

Température critique : 160°C. Point de fusion : 230°C. Odeur de céleri à la flamme, fumée blanche. Difficilement inflammable, n'entretient pas la combustion.



GRANDE RÉSISTANCE DE
RUPTURE ET ÉLASTICITÉ



Diamètre (mm)	Longueur	Référence	Couleur	Torons	Poids (kg/100m)	Résistance (kg)
6	Au mètre	AR01278	Blanc fil vert	3	2,2	793
	100 m	AR01277				
8	Au mètre	AR01279	Blanc fil vert	3	3,9	1 380
	100 m	AR01280				
10	Au mètre	AR01281	Blanc fil rouge	3	7,5	2 000
	100 m	AR01282				
12	Au mètre	AR01283	Blanc fil rouge	3	8,6	3 000
	100 m	AR01284				
14	Au mètre	AR01265	Blanc fil rouge	3	11	4 000
	100 m	AR01266				
16	Au mètre	AR01285	Blanc fil rouge	3	15	5 000
	100 m	AR01286				